

## **ILUMINAT PUBLIC STRADAL**

com. Albota de Jos, satul Hirtop.

Дата: 04.06.2017  
Оператор:



"Apcan-Proiect" S.R.L.  
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
or. Chisinau

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

## Оглавление

### ILUMINAT PUBLIC STRADAL

Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Ведомость светильников	3
<b>KINGSUN</b>	
Паспорт светильника	4
<b>Situatia 1 - ME6</b>	
Данные компоновки	5
Ведомость светильников	6
Светотехнические результаты	7
3D - визуализация	8
Фиктивные цвета - визуализация	9



"Apcan-Proiect" S.R.L.  
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
or. Chisinau

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

## ILUMINAT PUBLIC STRADAL / Ведомость светильников

6 шт.

KINGSUN

№ изделия:

Световой поток (Светильник): 3162 lm

Световой поток (Лампы): 3162 lm


Мощность светильников: 28.7 W

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 44 81 98 100 100

Комплектация: 1 x По определению  
пользователя (Поправочный коэффициент  
1.000).

Изображение  
светильников дается в  
фирменном каталоге.






"Apcan-Proiect" S.R.L.  
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
or. Chisinau

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

## KINGSUN / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



Классификация светильников по CIE: 100  
CIE Flux Code: 44 81 98 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

"Apcan-Proiect" S.R.L.  
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
 or. Chisinau

Оператор  
 Телефон  
 Факс  
 Электронная почта



## Situatia 1 - ME6 / Данные компоновки

### Профиль дороги

Şosea 1 (Ширина: 7.000 m, Число полос движения: 2, Покрывтие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.85

### Структуры светильников



Светильник:	KINGSUN
Световой поток (Светильник):	3162 lm
Световой поток (Лампы):	3162 lm
Мощность светильников:	28.7 W
Расположение:	с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами:	25.000 m
Монтажная высота (1):	6.600 m
Высота световых точек:	6.503 m
Вылет (2):	-0.274 m
Наклон консоли (3):	15.0 °
Длина консоли (4):	1.200 m

Наибольшие значения силы света

при 70°: 341 cd/klm

при 80°: 161 cd/klm

при 90°: 23 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G1.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.4.




"Apcan-Proiect" S.R.L.  
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
or. Chisinau

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

## Situatia 1 - ME6 / Ведомость светильников

KINGSUN  
№ изделия:  
Световой поток (Светильник): 3162 lm  
Световой поток (Лампы): 3162 lm  
Мощность светильников: 28.7 W  
Классификация светильников по CIE: 100  
CIE Flux Code: 44 81 98 100 100  
Комплектация: 1 x По определению  
пользователя (Поправочный коэффициент  
1.000).

Изображение  
светильников дается в  
фирменном каталоге.






"Apcan-Proiect" S.R.L.  
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
 or. Chisinau

Оператор  
 Телефон  
 Факс  
 Электронная почта

## Situatia 1 - ME6 / Светотехнические результаты



Коэффициент эксплуатации: 0.85

Масштаб 1:222

### Список критериальных полей

- 1 Câmp de evaluare Șosea 1  
 Длина: 25.000 m, Ширина: 7.000 m  
 Растр: 10 x 6 Точки  
 Участвующие элементы дороги: Șosea 1.  
 Покрытие: R3, q0: 0.070  
 Выбранный класс освещенности: ME6

(Все фотометрические условия соблюдены.)


	$L_{cp}$ [cd/m <sup>2</sup> ]	U0	UI	TI [%]	SR
Фактические расчетные значения:	0.41	0.48	0.63	8	0.53
Фактические значения согласно классу:	$\geq 0.30$	$\geq 0.35$	$\geq 0.40$	$\leq 15$	/
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓	✓



"Apcan-Proiect" S.R.L.  
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
or. Chisinau

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

## Situatia 1 - ME6 / 3D - визуализация







"Apcan-Proiect" S.R.L.  
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-3.Mod  
 or. Chisinau

Оператор  
 Телефон  
 Факс  
 Электронная почта

## Situatia 1 - ME6 / Фиктивные цвета - визуализация

