

ILUMINAT PUBLIC STRADAL

com. Albota de Jos, satul Hagichioi.

Дата: 04.06.2017
Оператор:



"Apcan-Proiect" S.R.L.
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
or. Chisinau

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

ILUMINAT PUBLIC STRADAL

Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Ведомость светильников	3
KINGSUN	
Паспорт светильника	4
Situatia 1 - ME6	
Данные компоновки	5
Ведомость светильников	6
Светотехнические результаты	7
3D - визуализация	8
Фиктивные цвета - визуализация	9



"Apcan-Proiect" S.R.L.
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
or. Chisinau

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ILUMINAT PUBLIC STRADAL / Ведомость светильников

5 шт.

KINGSUN

№ изделия:

Световой поток (Светильник): 3162 lm

Световой поток (Лампы): 3162 lm


Мощность светильников: 28.7 W

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 44 81 98 100 100

Комплектация: 1 x По определению
пользователя (Поправочный коэффициент
1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.






"Apcan-Proiect" S.R.L.
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
or. Chisinau

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

KINGSUN / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 44 81 98 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

"Apcan-Proiect" S.R.L.
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
 or. Chisinau

Оператор
 Телефон
 Факс
 Электронная почта



Situatia 1 - ME6 / Данные компоновки

Профиль дороги

Șosea 1 (Ширина: 7.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.85

Структуры светильников



Светильник:	KINGSUN
Световой поток (Светильник):	3162 lm
Световой поток (Лампы):	3162 lm
Мощность светильников:	28.7 W
Расположение:	с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами:	30.000 m
Монтажная высота (1):	6.800 m
Высота световых точек:	6.703 m
Вылет (2):	-0.974 m
Наклон консоли (3):	15.0 °
Длина консоли (4):	1.200 m

Наибольшие значения силы света

при 70°: 341 cd/klm

при 80°: 161 cd/klm

при 90°: 23 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G1.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.4.




"Apcan-Proiect" S.R.L.
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
or. Chisinau

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Situatia 1 - ME6 / Ведомость светильников

KINGSUN
№ изделия:
Световой поток (Светильник): 3162 lm
Световой поток (Лампы): 3162 lm
Мощность светильников: 28.7 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 44 81 98 100 100
Комплектация: 1 x По определению
пользователя (Поправочный коэффициент
1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.






"Apcan-Proiect" S.R.L.
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
 or. Chisinau

Оператор
 Телефон
 Факс
 Электронная почта

Situatia 1 - ME6 / Светотехнические результаты



Коэффициент эксплуатации: 0.85

Масштаб 1:258

Список критериальных полей

- 1 Câmp de evaluare Șosea 1
 Длина: 30.000 m, Ширина: 7.000 m
 Растр: 10 x 6 Точки
 Участвующие элементы дороги: Șosea 1.
 Покрытие: R3, q0: 0.070
 Выбранный класс освещенности: ME6

(Все фотометрические условия соблюдены.)

Фактические расчетные значения:
 Фактические значения согласно классу:
 Выполняется/не выполняется:


L_{cp} [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
0.31	0.41	0.46	9	0.61
≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	/
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



"Apcan-Proiect" S.R.L.
Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
or. Chisinau

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Situatia 1 - ME6 / 3D - визуализация





"Apcan-Proiect" S.R.L.
 Numar obiect: RFQ-17/1451/2-IEE-1.Mod
 or. Chisinau

Оператор
 Телефон
 Факс
 Электронная почта

Situatia 1 - ME6 / Фиктивные цвета - визуализация

