



- Vtot=+1278**
- Nota:**
- Toate terasamentele, ce servesc drept fundament pentru cladiri, constructii pasaje, trotuare, se intareste prin aplicarea straturilor pina la nivelul vit.=1.65g/cm3.
  - In locurile amenajarii jgheadurilor sub pasaje, trotuare cotele de lucru se micsoreaza conform grosimii constructiilor iar sub gazoane cu 0.10m.

Denumirea solului si volumul de lucru	Compensare terasamentului	
	Rambleu	Excavare
Excavare solului fertil si inlocuirea terenului mineral-0.2m	646	646*
Nivelarea terasamentului	1278	-
Material cazut de la aranjare:		
fundatiilor edificiilor		in deviz
albia sub invelirea stradelor		403
rigola de scurgere		144
comunicatii subterane		in deviz
Inlocuirea solului fertil pe sectorul de inverzire	88*	88
Total:	1924	635
Rambleu solului mineral-3km	1289	-
Excavare solului fertil-3km	-	558*

Semne conventionale:		Cota rosie
Cubet, m3	113,9 +0,6	114,6
	114,3	114,0
	V=+16	Cota de proiect
	113,9 +0,4	Cota inițiale
	114,3	114,1

11/1 - 17 - C - 0 - PG					
Renovarea a patru sonde artiziane existente cu constructia a patru castele de apă pentru deservirea sistemului de apeduct existent și canalizarea grădinișei de copii în com. Bălaia, r-aul Vălcinești					
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Semnatura	Data
Sp. princ.	Heilo T.				
Elaborat	Heilo T.				
Planul terasamentului M1:500				"HIDROPROIECT" SRL or. Chigirău	