

Questions and Answers

Question	Answers																																																																	
Question #1 La capitolul nr.3 (Ferestre) din caietul de sarcini 2-1-2 Solutii arhitecturale, coeficientul de conductivitate termica Up=1.5w/m2k este pentru sticla sau si pentru profil? 2-1-2 Architectural Solutions / Solutii arhitecturale <table><tr><td colspan="5">3. Ferestre</td></tr><tr><td>61</td><td>CK19A</td><td>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului: pina la 3.00 mp inclusiv (Ferestra din profil de aluminiu in 2 canale cu o deschidere oscilobatant pe partea dreapta. Profil de culoarea RAL 7016 Anthracite grey si sticla reflectorizanta in doua rinduri 4mm/16 mm(gaz argon)/4 mm, cu izolatie termica Up=1.5w/m2k. Includeri perimetrale cu membrana permeabila(Anticodens) la exterior si impermeabila (antivapori) la interior. Completata cu furnitura necesara)</td><td>m2</td><td></td></tr></table>	3. Ferestre					61	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului: pina la 3.00 mp inclusiv (Ferestra din profil de aluminiu in 2 canale cu o deschidere oscilobatant pe partea dreapta. Profil de culoarea RAL 7016 Anthracite grey si sticla reflectorizanta in doua rinduri 4mm/16 mm(gaz argon)/4 mm, cu izolatie termica Up=1.5w/m2k. Includeri perimetrale cu membrana permeabila(Anticodens) la exterior si impermeabila (antivapori) la interior. Completata cu furnitura necesara)	m2		Answer #1 Coeficientul de conductivitate termică Up = 1.5 W/m²K se referă la întreaga construcție a tâmplăriei, incluzând atât sticla, cât și rama. Acest coeficient este un indicator general al performanțelor de izolație termică ale tâmplăriei în ansamblu.																																																							
3. Ferestre																																																																		
61	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului: pina la 3.00 mp inclusiv (Ferestra din profil de aluminiu in 2 canale cu o deschidere oscilobatant pe partea dreapta. Profil de culoarea RAL 7016 Anthracite grey si sticla reflectorizanta in doua rinduri 4mm/16 mm(gaz argon)/4 mm, cu izolatie termica Up=1.5w/m2k. Includeri perimetrale cu membrana permeabila(Anticodens) la exterior si impermeabila (antivapori) la interior. Completata cu furnitura necesara)	m2																																																															
Question #2 Conform proiectului compartimentul Solutii arhitecturale, plansa plansa 75 este specificat borderoul lucrarilor de finisaje exterioare la gard, aceste lucrari lipsesc in caietul de sarcini, si nu putem efectua calculele pentru aceste lucrari. BORDERUL LUCRARILOR DE FINISAJE EXTERIOARE GARD <table><tr><th>Pos.</th><th>Element</th><th>Finisarea</th><th>Cubarea</th><th>Suprafata</th></tr><tr><td>1</td><td>Pereti</td><td>Benclucida decorativa mozaica, cu piatra de quart natural</td><td>altit analog KRAFT Mosaic (KM1014)</td><td>2.30.00 m²</td></tr><tr><td>2</td><td>Capac gard</td><td>Tabla zincata 300 mm</td><td>sur: Antracit</td><td>60.00 ml.</td></tr><tr><td>3</td><td>Capac stlp</td><td>Tabla zincata 400 mm x 400 mm</td><td>sur: Antracit</td><td>3 un.</td></tr><tr><td>4</td><td>Capac gard</td><td>Tabla zincata 150 mm</td><td>sur: Antracit</td><td>3260 ml.</td></tr><tr><td>5</td><td>Capac stlp</td><td>Tabla zincata 400 mm x 800 mm</td><td>sur: Antracit</td><td>2 un.</td></tr><tr><td>G-1</td><td>Gard Vertical TIP 1</td><td>Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 2.0 m</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>15 ml.</td></tr><tr><td>G-2</td><td>Gard Vertical TIP 2</td><td>Lamete din otel: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 0.80 m</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>38.15 ml.</td></tr><tr><td>PA-1</td><td>Poarta automatizata</td><td>Poarta culoaranta cu 2 panouri 1.7x1.7 m, telescopica. Inaltimea 2.0 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>1 un.</td></tr><tr><td>PA-2</td><td>Poarta automatizata</td><td>Poarta culoaranta cu 2 panouri 2.25x2.25 m, telescopica. Inaltimea 1.8 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>1 un.</td></tr><tr><td>P-1</td><td>Portita pietonala</td><td>Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>1 un.</td></tr><tr><td>P-2</td><td>Portita pietonala</td><td>Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm</td><td>sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic</td><td>1 un.</td></tr><tr><td>B</td><td>Portita pietonala</td><td>Lemn tratat termic si de acoperit cu lac rezistent la umiditate si intemperii Dimensiuni 350x50mm</td><td>culoarea pinului</td><td>154.0 ml.</td></tr></table>	Pos.	Element	Finisarea	Cubarea	Suprafata	1	Pereti	Benclucida decorativa mozaica, cu piatra de quart natural	altit analog KRAFT Mosaic (KM1014)	2.30.00 m²	2	Capac gard	Tabla zincata 300 mm	sur: Antracit	60.00 ml.	3	Capac stlp	Tabla zincata 400 mm x 400 mm	sur: Antracit	3 un.	4	Capac gard	Tabla zincata 150 mm	sur: Antracit	3260 ml.	5	Capac stlp	Tabla zincata 400 mm x 800 mm	sur: Antracit	2 un.	G-1	Gard Vertical TIP 1	Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 2.0 m	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	15 ml.	G-2	Gard Vertical TIP 2	Lamete din otel: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 0.80 m	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	38.15 ml.	PA-1	Poarta automatizata	Poarta culoaranta cu 2 panouri 1.7x1.7 m, telescopica. Inaltimea 2.0 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.	PA-2	Poarta automatizata	Poarta culoaranta cu 2 panouri 2.25x2.25 m, telescopica. Inaltimea 1.8 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.	P-1	Portita pietonala	Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.	P-2	Portita pietonala	Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.	B	Portita pietonala	Lemn tratat termic si de acoperit cu lac rezistent la umiditate si intemperii Dimensiuni 350x50mm	culoarea pinului	154.0 ml.	Answer #2 Pozițiile care lipsesc vor fi incluse într-un caiet de sarcini suplimentar pentru executarea gardului. În acest caiet de sarcini vor fi incluse pozițiile din borderoul lucrărilor de finisaje exterioare gard (compartimentul SA, pl. 75), respectiv pozițiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, G-1, G-2, P-1 și P-2. Celelalte poziții sunt incluse în caietul de sarcini la compartimentul PG.
Pos.	Element	Finisarea	Cubarea	Suprafata																																																														
1	Pereti	Benclucida decorativa mozaica, cu piatra de quart natural	altit analog KRAFT Mosaic (KM1014)	2.30.00 m²																																																														
2	Capac gard	Tabla zincata 300 mm	sur: Antracit	60.00 ml.																																																														
3	Capac stlp	Tabla zincata 400 mm x 400 mm	sur: Antracit	3 un.																																																														
4	Capac gard	Tabla zincata 150 mm	sur: Antracit	3260 ml.																																																														
5	Capac stlp	Tabla zincata 400 mm x 800 mm	sur: Antracit	2 un.																																																														
G-1	Gard Vertical TIP 1	Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 2.0 m	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	15 ml.																																																														
G-2	Gard Vertical TIP 2	Lamete din otel: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm. Inaltimea 0.80 m	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	38.15 ml.																																																														
PA-1	Poarta automatizata	Poarta culoaranta cu 2 panouri 1.7x1.7 m, telescopica. Inaltimea 2.0 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.																																																														
PA-2	Poarta automatizata	Poarta culoaranta cu 2 panouri 2.25x2.25 m, telescopica. Inaltimea 1.8 m Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.																																																														
P-1	Portita pietonala	Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.																																																														
P-2	Portita pietonala	Portita pietonala batanta 1.00x2.00 m. Rama din otel 80x20x3 mm Lamete verticale: Iepava 60x20x1.5mm Distanta intre lamete: 80 mm	sur: Antracit Vopsire in camp electrostatic	1 un.																																																														
B	Portita pietonala	Lemn tratat termic si de acoperit cu lac rezistent la umiditate si intemperii Dimensiuni 350x50mm	culoarea pinului	154.0 ml.																																																														
Question #3	Answer #3																																																																	

Conform proiectului compartimentul Plan General plansa 10 sunt specificate urne de gunoi in numar de 2 bucati.

Conform caietului de sarcini compartimentul 7-1-1 Amenajarea teritoriului, Plan general lucrari de montare a formelor mici sunt specificate 2 bucati de urne , dar la utilaj sunt 34 . Clarificat va rog acest moment deoarece 34 urne de acest model sunt foarte scumpe. La fel si parcare pentru biciclete pe 2 picioare , la montare este 1 bucata la utilaj sunt 2 bucati.



		1.8. Forme mici		
56	TsH91B	Instalarea urne	buc	2.0000
57	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc	1.0000
		2. Utilaj		
		2.1. Forme mici		
70	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	34.0000
71	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2.0000

Conform proiectului, se preconizează instalarea a 2 unități de urne pentru gunoi și a unui suport pentru biciclete. Cantitatea în caiet de sarcini la compartimentul 7-1-1 la poziția 70 și 71 este greșea tehnică. Poziția 70 (Urne pentru gunoi) -2 buc., Poziția 71(Parcare pentru biciclete) -1 buc.