

**Reconstructia si modernizarea
I.P. L.T. "Ion Creanga", teren cu
nr. cad. 9201110.378 , cu
adaugarea constructiilor
auxiliare, amplasate in mun.
Ungheni, str. Stefan cel Mare si
Sfint 151**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1 R
Solutii arhitecturale. Bloc B, B" (2510- SA)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42A	Demontarea glafuri exterioare ferestre	m	236,00		
2	RpCO56A aplcativ	Demontari fereastre cu profil PVC si geam termopan, inclusiv pervazul interior	m2	57,85		
3	RpCO56A	Demontari ferestre din lemn, inclusiv pervazul interior	m2	2,78		
4	RpCO56A	Demontari usi interioare din lemn / PVC / aluminiu / metal	m2	134,50		
5	RpCO56A	Demontari pereti dispatritori interiori din PVC	m2	61,90		
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti, inclusiv carcasa	m2	171,00		
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 433,00		
8	RpCP45B	Demontarea balustrazilor din inox la scari - 13.8 m	kg	41,40		
9	TrI1AF08C 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 1	t	10,42		

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,42		
11	RpCB18G	Demolarea perete din blocuri din beton prefabricat, cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,92		
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	137,31		
13	RpCK41C	Pd1. Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	437,24		
14	RpCB18F	Pd1 - 437.24 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	34,98		
15	RpCB18F	Pd2 - 190.83 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	15,28		
16	RpCB18F	Pd4 - 142.53 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	11,41		
17	RpCB18F	Pd5, Pd5* - 50.54 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	10,62		
18	RpCB18F	Pd6 - 73.68 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	5,90		
19	RpCK41C	Pd7. Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	818,78		
20	RpCB18F	Pd7 - 818.78 m2. Demolarea pina la stratul suport existent a compozitiei pardoselilor, cu mijloace mecanice	m3	65,51		
21	RpCK41A	Pd8 - 54.46 m2. Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura inclusiv si a dulapilor suport	m2	54,46		

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane, inclusiv a straturilor de finisare existente	m2	2 279,74		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv a straturilor de finisare existente	m2	3 133,60		
24	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	5,64		
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	897,53		
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,64		
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		2. Inchideri si compartimentari				
27	CD65J	Pm1. Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	19,47		
28	CD72D	Pm2. Pereti despartitori cu grosimea 125 mm, din PGC rezistente la umezeala grosime 12,5 mm in doua straturi din ambele parti, pe carcasa din profile zincate cu latimea 75 mm grosime 0,6 mm, cu izolatie termica si fonica din vata minerala incombusta densitate 43 kg/m3, grosime 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	116,92		
29	CK22C	Pm3. Pereti dispartitori din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 12 mm culoare alba si elemente suport din inox, la constructii cu inaltime pina la 35 m, panouri fixe si foi de usa	m2	92,10		

1	2	3	4	5	6	7
30	CD60C	Pm4. Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	3,48		
31	IzF20D	Pm4. Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	243,57		
32	CD72D	Pm5. Pereti despartitori cu grosimea 125 mm, din PGC standart grosime 12,5 mm in doua straturi din ambele parti, pe carcasa din profile zincate cu latimea 75 mm grosime 0,6 mm, cu izolatie termica si fonica din vata minerala incombusta densitate 43 kg/m3, grosime 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	199,35		
33	CD71A	Pm6. Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA, grosimea 200 mm, pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,05		
34	CF59F	Pm7. Placarea suprafetelor glafuri cu un strat din PGC rezistente la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa din profile zincate cu latimea 50 mm grosime 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	67,89		
35	CD75A	Pm9. Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice grosime 300 mm, pe amestec uscat de zidarie, inaltime etaj pina la 4 m	m3	19,82		
36	CD73A	Pm8. Pereti din panouri usoare, din tabla profilata RAL 9010 cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 100 mm, cu umplutura vata minerala, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata	m2	115,00		

1	2	3	4	5	6	7
		riglelor (inclusiv montarea aticurilor AT2, AT3, AT8, AT9)				
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				
		3. Acoperis 3.1. Ascensor				
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata RAL9010 cu termoizolare, de tip "Sandwich" grosime 120 mm cu umplutura vata minerala, montate pe rigle metalice	m2	10,30		
38	SB26A	Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm	buc	2,00		
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	18,60		
40	CE13B aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu - suplimentar gura de scurgere	m2	18,60		
41	CK26B aplicativ	Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO	m	15,40		
42	CK26B aplicativ	Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO	m	15,40		
43	SB26A	Gura de scurgere laterala din polipropilena rezistenta la inghet 100x65 mm, cu racord 100x65 mm x D89 mm si cu parafrunzar zincat	buc	4,00		
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010	m	1,90		
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=89 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010	m	10,20		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ascensor Inclusiv salariu				
		3.2. Vestiar				
46	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Profil UPN 140 L400mm, pas 600 mm (38 buc)	kg	249,28		
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,25		
48	CK35A	Ancora expandabila M12, l=170mm	buc	76,00		
49	CA02C	Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3, turnat la pardosele	m3	5,10		
50	IzF04J1	Strat hidroizolant executat cu bariera cu strat de folie din aluminiu cu greutate specifica 90 gr/m2, simplu asezat, cu suprapunerile nelipite	m2	63,27		
51	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 220 kg/m3, absorbtia de apa pe termen scurt < 1.0 kg/m2, grosime 150 mm	m2	63,27		
52	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare dintre suprafata orizontala si verticala	m	22,00		
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din geotextil cu densitate 300gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	72,30		
54	CE13B aplicativ	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO (Poliolefina Termoplastica) pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu	m2	72,30		

1	2	3	4	5	6	7
55	CK26B aplicativ	Sina de presare din aluminiu pentru fixarea membranei TPO	m	22,00		
56	CK26B aplicativ	Sina marginala din aluminiu pentru fixarea membranei TPO	m	22,00		
57	SB26A	Aerator pentru acoperis din membrana TPO d=110 mm H=350-450mm	buc	2,00		
58	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,00		
59	CE23A2	AT-4. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL9010, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	16,00		
60	CE23B2	AT-5. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL9010, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	22,00		
61	CE23A2	AT-6. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL9010, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	22,00		
62	CE23D2	AT-7. Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica RAL9010, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	3,00		
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010	m	22,00		
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=89 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010	m	6,00		
		Total Vestiar Inclusiv salariu				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavane				
		4.1.1. Tip TS-1				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	1 136,74		

1	2	3	4	5	6	7
66	CK29F	Tavan suspendat casetat, inclusiv sistemul-grila semiascuns . Caracteristicile placilor: - dimensiuni: 600x600x15 mm, RAL 9003; - rezistenta la foc A2-s1-d0; - clasa de absorbtie acustica = 0,95 (Class A); - rezistenta la umezeala pana la 70% RH; - reflectia luminii - aprox 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)	m2	1 136,74		
		Total Tip TS-1 Inclusiv salariu				
		4.1.2. Tip TS-2				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	106,70		
68	CF59D	Placarea suprafetelor tavanelor, fara izolatie, cu inaltimea incaperii pina la 4 m, cu un strat din PGC rezistente la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa din profile zincate cu latimea 27 / 60 mm grosime 0,6 mm	m2	106,70		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	106,70		
70	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	106,70		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	106,70		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,70		
		Total Tip TS-2 Inclusiv salariu				
		4.1.3. Finisare cu amestec uscat				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	1 036,30		
74	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1 036,30		

1	2	3	4	5	6	7
75	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	1 036,30		
76	CF53A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 2 mm cu aplicarea coeficientilor K=0,67 pentru manopera si K=2 pentru materiale si utilaje)	m2	1 036,30		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	1 036,30		
78	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	1 036,30		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	1 036,30		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilico-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 036,30		
		Total Finisare cu amestec uscat Inclusiv salariu				
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		4.2. Pereti 4.2.1. Baza beton si caramida				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	3 829,60		
82	CF02B aplicativ	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3 829,60		
83	CC03A	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm la pereti (suprafete existente 3133.6 m2)	kg	2 412,88		
84	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de	m2	3 133,60		

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	228,60		
86	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, suprafata mata, rectificata, cu dimensiuni 600x1200x6,5 mm	m2	228,60		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	3 601,00		
88	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3 601,00		
89	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	3 601,00		
90	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm de amestec uscat pe baza de ipsos, se adauga (+) sau se scade (-)	m2	2 688,80		
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	2 688,80		
92	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	2 688,80		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea	m2	2 688,80		
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 688,80		

1	2	3	4	5	6	7
95	CII7A	Placare cu panouri HPL grosimea 10 mm, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin lipire pe suport plane. Culoare - de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect	m2	912,20		
		Total Baza beton si caramida Inclusiv salariu				
		4.2.2. Baza gips-carton				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	334,90		
97	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, suprafata mata, rectificata, cu dimensiuni 600x1200x6,5 mm	m2	144,40		
98	CII7A	Placare cu panouri HPL grosimea 10 mm, destinate placarilor interioare la pereti, montate prin lipire pe suport plane. Culoare - de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect	m2	190,50		
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	263,40		
100	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	263,40		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea	m2	263,40		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	263,40		
		Total Baza gips-carton Inclusiv salariu				
		4.2.3. Finisare glafuri				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	199,00		
104	CF02B6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri in fisii de 15-25 cm latime, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M	m2	199,00		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	199,00		
106	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m	796,00		
107	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	199,00		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	199,00		
109	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	199,00		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	199,00		
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	199,00		
		Total Finisare glafuri Inclusiv salariu				
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		4.3. Pardosele 4.3.1. Tip P1				
112	IzF53A	Executarea suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi polistiren XPS cu sprafata riguroasa, rezistenta la compresiune 150 kPa, grosime 50 mm	m2	65,98		
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,98		
114	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	50,81		
115	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2	65,98		

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	65,98		
117	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi hidrofob. Culoarea de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect	m2	65,98		
118	CI14B	Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv	m	65,98		
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				
		4.3.2. Tip P1*				
119	IzF53A	Executarea suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi polistiren XPS cu sprafata riguroasa, rezistenta la compresiune 150 kPa, grosime 50 mm	m2	43,05		
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,05		
121	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	33,15		
122	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)	m2	45,03		
123	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor orizontale / verticale in 2 straturi cu amestec hidroizolant pentru interior pe baza de dispersie de rasini sintetice	m2	59,41		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	45,03		
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, inclusiv stratul	m2	45,03		

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adezivi hidrofob. Culoarea de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect				
		Total Tip P1* Inclusiv salariu				
		4.3.3. Tip P2				
126	IzF53A	Executarea suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi polistiren XPS cu sprafata riguroasa, rezistenta la compresiune 150 kPa, grosime 50 mm	m2	263,63		
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M- 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,63		
128	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	203,00		
129	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)	m2	263,63		
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 10mm	m2	263,63		
131	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-263,63		
132	CG49A	Executarea acoperirii covor din PVC, omogen, antibacterian, antifungic, rezistent chimic (EN 423), grosime 2,0 mm cu urmatoarele caracterisitici: -Clasa - 34/43 (EN 685); - Clasificarea la foc - Bfl-S1 (EN 13501-1); - Clasa abraziva - T (EN 649); - Rezistenta electrica - < 2 kv (EN 1815); - Rezistenta la alunecare - R9 (DIN 51130); - Stabilitatea dimensionala - <0,40 % (EN 434);	m2	263,63		
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				
		4.3.4. Tip P3				
133	IzF53A	Executarea suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi polistiren XPS cu sprafata riguroasa, rezistenta la compresiune 150 kPa, grosime 50 mm	m2	467,71		
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M- 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	467,71		

1	2	3	4	5	6	7
135	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	360,14		
136	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)	m2	467,71		
137	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate pe suport existent in urmatoarea componenta: - 1- Strat epoxidic - 2 mm; - 2- Strat decorativ; - 3- Grund epoxidic + nisip de cuarț - 13mm	m2	467,71		
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				
		4.3.5. Tip P6				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	47,17		
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,17		
140	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	36,32		
141	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)	m2	47,17		
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	47,17		
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi hidrofob. Culoarea de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect	m2	47,17		
144	CII4B	Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv	m	47,17		
		Total Tip P6 Inclusiv salariu				
		4.3.6. Tip P6*				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	52,52		

1	2	3	4	5	6	7
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,52		
147	CC03C	Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi	kg	40,44		
148	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) (start final 60 mm, K=6)	m2	52,52		
149	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor orizontale / verticale in 2 straturi cu amestec hidroizolant pentru interior pe baza de dispersie de rasini sintetice	m2	72,48		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	52,52		
151	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R10 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi hidrofob. Culoarea de coordonat cu Beneficiarul si autorul de proiect	m2	52,52		
		Total Tip P6* Inclusiv salariu				
		4.3.7. Tip P7				
152	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 20 mm	m2	825,46		
153	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-825,46		
154	CG49A	Executarea acoperirii covor din PVC, omogen, antibacterian, antifungic, rezistent chimic (EN 423), grosime 2,0 mm cu urmatoarele caracteristici: -Clasa - 34/43 (EN 685); - Clasificarea la foc - Bfl-S1 (EN 13501-1); - Clasa abraziva - T (EN 649); - Rezistenta electrica - < 2 kv (EN 1815); - Rezistenta la alunecare - R9 (DIN 51130); - Stabilitatea dimensionala - <0,40 % (EN 434);	m2	825,46		
		Total Tip P7 Inclusiv salariu				
		4.3.8. Tip P8				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	450,87		

1	2	3	4	5	6	7
156	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 20 mm	m2	450,87		
157	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-450,87		
158	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate pe suport existent in urmatoarea componenta: - 1- Strat epoxidic - 2 mm; - 2- Strat decorativ; - 3- Grund epoxidic + nisip de cuar - 13mm	m2	450,87		
		Total Tip P8 Inclusiv salariu				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		4.4. Scara interioara Scl-3				
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	55,60		
160	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	55,60		
161	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m	27,60		
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	55,60		
163	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	55,60		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea	m2	55,60		
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila, mata, pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9003, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,60		
166	CG56A	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari interioare: grosime 10mm	m2	36,00		
167	CI24A	Placarea treptelor cu gresie porcelonata, pentru uz interior, textura Beton, cu dimensiuni 600x600x20 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4.	m2	36,00		

1	2	3	4	5	6	7
168	CL17B	Balustrada din profile din oțel de tip K49 protejată anticoroziv RAL1021, inclusiv elementele de fixare (L=13.8 m)	kg	138,00		
		Total Scara interioară Scl-3 Inclusiv salariu				
		Total Finisări interioare Inclusiv salariu				
		6. Timplarie 6.2. Usi interioare				
223	CK21D	Usă interioară cu 2 canaturi, canatul cu grosimea minim 40 mm cu următoarele caracteristici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafața netedă, cu placă de protecție din inox de 1 mm la partea inferioară și set maner de usă inox ramă din aluminiu eloxat, sticlă laminată 3.1.3. Material Toc usă - Oțel metalic de colț, vopsit în cîmp electrostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu înălțimea maximă 20 mm) 3DU-3d - 1400 x 2300(h) - 2 buc	m2	6,44		
224	CK21A	Usă interioară cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu următoarele caracteristici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafața netedă, cu placă de protecție din inox de 1 mm la partea inferioară și set maner de usă inox ramă din aluminiu eloxat, sticlă laminată 3.1.3. Material Toc usă - Oțel metalic de colț, vopsit în cîmp electrostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu înălțimea maximă 20 mm) 3DU-6d - 900 x 2100(h) - 1 buc	m2	1,89		
225	CK21A	Usă interioară cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu următoarele caracteristici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ;	m2	26,46		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu inaltimea maximala 20 mm) U-7d, U-7s - 700 x 2100(h) - 18 buc				
226	CK21A	Usa interioara cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu urmatoarele caracterisitici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu inaltimea maximala 20 mm) 3DU-11d - 900 x 2100(h) - 3 buc	m2	5,67		
227	CK21A	Usa interioara cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu urmatoarele caracterisitici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu inaltimea maximala 20 mm) 3DU-12d, U-12s - 900 x 2100(h) - 2 buc	m2	3,36		
228	CK12A	Usa interioara cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu urmatoarele caracterisitici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model	m2	25,20		

1	2	3	4	5	6	7
		- lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu inaltimea maximala 20 mm) U-13d - 1000 x 2100(h) - 12 buc				
229	CK21A	Usa interioara cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu urmatoarele caracterisitici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu inaltimea maximala 20 mm) 3DU-16 - 1100 x 2100(h) - 1 buc	m2	2,31		
230	CK20A	Usa glisanta din sticla securizata mata, inclusiv armaturile necesare din inox si sinele de ghidaj din aluminiu U-20 - 1000 x 2100(h) - 1 buc	m2	2,10		
231	CK21A	Usa interioara cu 1 canat, canatul cu grosimea minim 40 mm cu urmatoarele caracterisitici: umplutura - fagure de stabilizare; finisaj canat - laminat HPL, model - lemn frasin natural culoarea RAL 1014, acoperit cu lac mat ; suprafata neteda, cu placa de protectie din inox de 1 mm la partea inferioara si set maner de usa inox rama din aluminiu eloxat, sticla laminata 3.1.3. Material Toc usa - Otel metalic de colt, vopsit in cimp electostatic RAL 7044; - balamale minim 3 per canat, -lacat, minere; - prag cu	m2	8,40		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea maximala 20 mm) 3DU-38d - 1000 x 2100(h) - 1 buc				
		Total Usi interioare Inclusiv salariu				
		6.3. Usi interioare EI15, EI30				
232	CK56B	Instalarea Usa interioara cu 1 canat, rezistenta la foc EI 30, toc din aluminiu , RAL 9010, finisaj canat - sticla securizata antifoc, balamale 3D, broasca cu control accesU-8* - 800 x 2000(h) - 2 buc	m2	3,20		
233	CK56D	Instalarea Usa interioara cu 2 canaturi, EI 15, toc din aluminiu RAL 9010, finisaj canat- sticla securizata antifoc, balamale 3DU-9d* - 1400 x 2300(h) - 3 buc	m2	9,66		
234	CK56B	Instalarea Usa interioara cu 1 canat, rezistenta la foc EI 30, toc din aluminiu, finisaj canat - metal pe ambele parti RAL 9010, balamale 3D, broasca cu control accesU-16* - 1100 x 2100(h) - 2 buc	m2	4,62		
235	CK56D	Instalarea Usa interioara cu 2 canaturi, rezistenta la foc EI 30, toc din aluminiu RAL 9010, finisaj canat- sticla securizata antifoc, balamale 3DU-17* - 1800 x 2300(h) - 2 buc	m2	8,28		
236	CK56B	Instalarea Usa interioara cu 1 canat, rezistenta la foc EI 30, toc din aluminiu, finisaj canat - metal pe ambele parti RAL 9010, balamale 3D, broasca cu control accesU-19d* - 900 x 2100(h) - 2 buc	m2	3,78		
237	CK56D	Instalarea Usa interioara cu 2 canaturi cu supralumina, rezistenta la foc EI 15, toc din aluminiu RAL 9010, ffinisaj canat- sticla securizata antifoc, balamale 3D, broasca cu control accesU-32d* - 1800 x 2600(h) - 1 buc	m2	4,68		
238	CK56D	Instalarea Usa interioara cu 2 canaturi cu supralumina, rezistenta la foc EI 15, toc din aluminiu RAL 9010, ffinisaj canat- sticla securizata antifoc, balamale 3D, broasca cu control	m2	5,22		

1	2	3	4	5	6	7
		accesU-33d* - 1800 x 2900(h) - 1 buc				
		Total Usi interioare EI15, EI30 Inclusiv salariu				
		6.5. Pereti cortina				
246	CK58B	Perete cortina cu usa exterioara intr-un canat 1100 x 2100(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-2 - 2360 x 2700(h) - 2 buc	m2	12,76		
247	CK57H	Perete cortina cu fereastră, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Fereastră preechipata pentru montarea deschidere automata in timpul incendiului. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-3 - 1740 x 2700(h) - 1 buc	m2	4,70		
248	CK58B	Perete cortina cu usa exterioara in 2 canaturi 1625 x 2200(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-4 - 3120 x 3000(h) - 1 buc	m2	9,36		
249	CK58B	Perete cortina cu usa exterioara intr-un canat 950 x 2200(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-5 - 4060 x 3000(h) - 1 buc	m2	12,18		
250	CK58B	Perete cortina cu usa exterioara intr-un canat 950 x 2200(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-6 - 2700 x 2750(h) - 1 buc	m2	7,43		

1	2	3	4	5	6	7
251	CK58B	Perete cortina cu 2 usi exterioara in 2 canaturi 14550 x 2150(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-7 - 24080 x 2700(h) - 1 buc	m2	65,02		
252	CK58B	Perete cortina, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-8 - 1500 x 2750(h) - 3 buc	m2	8,26		
253	CK58B	Perete cortina cu 2 usi exterioara in 2 canaturi 14550 x 2150(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-9 - 5700 x 3000(h) - 1 buc	m2	17,10		
254	CK58B	Perete cortina cu usa exterioara in 2 canaturi 1450 x 2420(h) mm cu axa de rotatie, cu stalpi si grinzi din aluminiu, RAL 9010, termopan cu baghete distantiere termica, cu 3 randuri de sticla. Coeficient de transfer termic K=1,1 W/mpKPC-10 - 5510 x 2420(h) - 1 buc	m2	13,34		
255	CK56F	Montarea Perete cortina, rezistenta la foc EI 30, cu stalpi si grinzi din aluminiu culoarea RAL U707 ST9 , cu usa finisaj canat-sticla securizata antifoc. Partile laterale finisaj canat- sticla securizata antifocPC-12* - 2200 x 3000(h) - 3 buc	m2	19,80		
		Total Pereti cortina Inclusiv salariu				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				

	Cheltuieli directe	lei	
	Asigurari sociale	24,00 %	
	Cheltuieli de transport	%	
	Aprovizionare-depozitare	%	
	Total		
	Cheltuieli de regie	%	
	Total		

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

